



## Ups per piccoli e medi data center

Per rispondere alle esigenze delle aziende che vogliono la massima efficienza energetica per i propri data center e per soddisfare i fabbisogni di potenza con costi ridotti e minimo impatto sul ridisegno dell'infrastruttura, Emerson Network Power ha creato Liebert Apm, un Ups molto compatto, essendo dotato di un set di batterie integrato che garantisce un'autonomia fino a trenta minuti. È testato per gestire al meglio la flessibilità delle infrastrutture IT e permette di aggiungere o rimuovere moduli in base ai consumi necessari. Studiato selezionando componenti di potenza di ultima generazione e migliorando la topologia dei circuiti di conversione, Liebert Apm arriva a un'efficienza energetica maggiore del 95% del totale per carichi di potenza tra il 30 e il 100%. La disponibilità e il livello di protezione dell'infrastruttura IT non conoscono interruzioni con Liebert Apm: grazie alla "sostituzione a caldo" dei moduli è infatti possibile aggiungere o sostituire ogni modulo senza interrompere l'operatività della macchina, soluzione che facilita anche le fasi di manutenzione preventiva. Infine, un minore carbon footprint e un livello controllato di inquinamento sonoro riducono l'impatto ambientale, evidenziando ancora una volta l'impegno alla sostenibilità di Emerson Network Power.



scoperta, posto nella parte posteriore del prodotto, in dotazione stabile e distanziato per installazione a parete; sicuro: marcano CE conforme alle norme di sicurezza, di compatibilità elettromagnetica, di emissione elettromagnetica,

### Quadro di distribuzione dalla massima modularità

Elettrocasa ha introdotto nella serie dei quadri di distribuzione il modello a 19 moduli Din, la cui notevole robustezza gli consente di poter essere impiegato sia in posizione fissa che in installazioni temporanee quali cantieri, mercati, fiera ecc. La costruzione in Abs privo di alogeni e resistente ai raggi UV lo rende particolarmente indicato per impieghi all'esterno, grazie anche all'elevata resistenza agli urti. Il coperchio è dotato di una cerniera a 3

te 4 posti orizzontali, per le prese inter-dicolate orizzontali con terminali da 16 e 32 e Eletromoduli 3 posti verticali, per terbloccate verticali Elettromoduli base portafusibili da 16, 32 e 40 A, e 4 posti verticali, per alloggi interbloccate verticali senza terminali e 4 prese industriali protette Schuko/bivalenti 16 A. I quadri a 19 moduli sono anche in versione cablo e in versione Adc per installazione in impiego mobile in luoghi di lavoro. Ambedue le versioni sono realizzate secondo le norme EN 60730-1, fornite di norme EN 60730-2, norme di conformità, etichettatura CE, quadri di distribuzione serie 890, disponibili in versioni da 4-8-12 e ora 19 moduli, con un'ampia soluzione flessibile ed offrono prese industriali da 16/32 fino a 63 A.

### Pulsantiera antivandalo

Solidità, affidabilità e sicurezza: queste le parole

### Cronotermostato libero

da vincoo

Tarzo della giornata può avvenire con

Con il cronotermostato Mithos RF Vincoo si ha il raggiungimento della massima autonomia di installazione in libertà da vincoli di tipo strutturale e impiantistico o dagli elementi di arredo. Si tratta di un nuovo cronotermostato, il cui display, la temperatura e di impostazione dei valori di regolazione è separata dalla parte di attuazione vera e propria effettuata dal relè. L'immissione tra le 2 parti avviene tramite segnali a radio-frequenza senza bisogno di collegamento elettrico. È alimentato a batteria e viene posizionato nell'ambiente che si vuole termoregolare, mentre il relè remoto (attu-

atore) è predisposto per la programmazione preimpostata e personalizzata. L'obiettivo confort e controllo dei consumi è garantito sia d'inverno che d'estate con le funzioni riscaldamento e condizionamento. La visualizzazione della temperatura e dei programmi è facilitata da un ampio display Led. L'impostazione di data e ora completa

permette allo strumento il cambio automatico della sonda/legale. Il blocco della tastiera tramite password ne facilita l'installazione anche in luoghi dove la modifica dei valori impostati deve avvenire solo da parte del personale autorizzato.

### Termoventilatore

per riscaldamento, raffreddamento

no stile, esterni, Facile nel montaggio, per ogni spazio, specifici punti di aggrancio che lo facilitano in posizione aperta, rendendo il montaggio e la manutenzione del quadro.

Per garantire la massima flessibilità nelle versioni, circa, quadrate, rettangolare, con struttura reversibile, adatto al montaggio sia in presa e apparecchiatura

portatili, flessibili, integrabili con DSA, dispongono di 4 prese base portatili o prese 16 A, disponibili in versione Aac per lavoro temporaneo, sono in dotazione di 40439, 40440, 40441, 40442, 40443, 40444, 40445, 40446, 40447, 40448, 40449, 40450, 40451, 40452, 40453, 40454, 40455, 40456, 40457, 40458, 40459, 40460, 40461, 40462, 40463, 40464, 40465, 40466, 40467, 40468, 40469, 40470, 40471, 40472, 40473, 40474, 40475, 40476, 40477, 40478, 40479, 40480, 40481, 40482, 40483, 40484, 40485, 40486, 40487, 40488, 40489, 40490, 40491, 40492, 40493, 40494, 40495, 40496, 40497, 40498, 40499, 40500.

presente ed al meglio Matrix stessa linea modulare di posti antivandalo della società Ad oggi rinnovata nelle finiture e colori. Matrix Style è concepita per resistere allo scacco, alla luce di sodali e reti d'acqua.

la legge

significativa Valore in prestazioni, oltre il 100%. Oggi Matrix Style si evolve con cronotermostati e feature ancora più affidabili, che conferiscono ulteriore eleganza

di posti

totali

colore

qualità

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-

ca-